

NEXLOCK EXPANDABLE BATON ENGLISH

SPECIFICATIONS

Model	Locking System	Expanded Length	Retracted Length	Weight	Material	Handle Diameter
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6.22" (158 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Steel + Aluminum	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	7.05 oz (200 ± 10 g)	Steel + Aluminum	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Aluminum	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	13.40 oz (380 ± 10 g)	Steel	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8.82" (224 ± 1.5 mm)	8.46 oz (240 ± 10 g)	Steel + Aluminum	

FEATURES

- Adopt NEXLOCK locking structure independently developed, which is smooth in opening and closing, stable and reliable, and can resist 2 meters falling.
- Anti-mislock unfolding design, when the top is accidentally pushed by a force, the baton will not draw back even if the ball lock is pressed.
- Embedded with super hard nano-ceramic beads that can efficiently break car windows.
- Equipped with detachable clamp for feeling hands and concealed carry.

PRODUCT INSTALLATION

OPERATION INSTRUCTION

EXPAND BATON

Hold the baton in hand, throw it up or down quickly, or pull the top of the baton hard, so that each section of the service baton can be unfolded to turn until it is locked.

RETRACT BATON

Press the Release Button on the tail cover and push the baton head to complete the retraction.

WARNINGS

- In order to protect the internal parts of the baton from damage, do not hit with the mid tube.
- When opening the baton, please do not operate towards people to avoid accidentally hitting others.

MAINTENANCE

- When stained with dirt or corrosive liquid, please disassemble the mechanical rod in time, wipe it with a soft cloth and clean it with a mild detergent, and apply silicone grease on the unlocking rod (Nextorch SL6 silicone grease is recommended).
- If the O-ring is found to be damaged after long-term use, please replace it in time.
- Do not hit with the mid tube of the baton to avoid damaging the internal parts.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 10-year warranty. This warranty does not cover normal wear and tear, damage caused by misuse, lack of normal maintenance, or disassembly.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.

Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.

Call us: 0086-652-6622777
Or contact local dealer.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXLOCK EINSATZSTOCK DEUTSCH

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Verriegelungs-System	Erweiterte Länge	Eingehobene Länge	Gewicht	Material	Griffdurchmesser
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6,22" (158 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	7,05 oz (200 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Aluminium	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	13,40 oz (380 ± 10 g)	Stahl	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8,82" (224 ± 1,5 mm)	8,46 oz (240 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	

EIGENSCHAFTEN

- Original NEXLOCK Verriegelungssystem für ein schnelles und zuverlässiges Expandieren und stabiles Anordnen. Diese Struktur ist für 2 Meter Fallhöhe ausgelegt.
- Anti-Mislock-Mechanik: Wenn man aus Versehen auf den Schalter im Heck drückt, aber Druck auf der Stock-Spitze hat, verhindert diese Mechanik ein ungewolltes Kolabrieren.
- Mit Nano-Keramik-Glasperlen.
- Metallehrbar und frei positionierbarer Halteknopf für die perfekte Trageweise.

PRODUKTINSTALLATION

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINSATZSTOCK EXPANDIEREN

Halten Sie den Einsatzstock in der Hand, schleudern Sie ihn schnell nach oben oder unten, oder ziehen Sie am oberen Ende des Einsatzstocks, so dass jeder Teil des Einsatzstocks nacheinander ausfährt, bis er verriegelt ist.

EINSATZSTOCK EINFAHREN

Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Heck und schieben Sie den Einsatzstocks zusammen.

WARNUNGEN

- um die inneren Teile des Teleskop-Einsatzstocks vor Beschädigungen zu schützen, bitte nicht mit dem mittleren Segment auf ein Hindernis schlagen.
- Öffnen Sie den Einsatzstock nicht in Richtung von Personen, um zu vermeiden, dass andere Personen versehentlich verletzt werden.

WARTUNG

- Bei Verschmutzung oder ätzenden Flüssigkeiten bitte die innere Stange rechtzeitig demonstrieren, mit einem weichen Tuch abwischen und mit einem milden Reinigungsmittel säubern und Silikonfett auf die Entriegelungsstange auftragen (NEXTORCH SL6 Silikonfett wird empfohlen).
- Sollte der O-Ring nach längerem Gebrauch beschädigt sein, ersetzen Sie ihn bitte rechtzeitig.
- Schlagen Sie bitte nicht mit dem mittleren Segment auf ein Hindernis schlagen, um Beschädigungen der Mechanik zu vermeiden.

GARANTIE

NEXTORCH garantiert, dass jeder Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Heizer, oder Aufkleber.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.

Als Garantieleistungen können nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadenersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert und/oder erneuert.

GARANTIEFALL

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges auf dem Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einreisekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einreisungen werden nicht entgegengenommen.

GARANTIEGEBERIN

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

GEWÄHRLEISTUNG

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

KOSTEN

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einreiseung des Produktes. Werden Garantieleistungen geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produktes durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorliegt hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantienanspruch nicht bestand.

VERSCHIEDENES

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsanweisungen verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden. NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a) WaffG (tragbarer Gegenstand) und unterliegen dem Führerbot gemäß §42 Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 (Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 (Heb- und Stoßwaffe)). Das Führen auf Veranstaltung ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopstock muss in einem geschlossenen Behälter transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt.

Equipado con una protección anti-robos para evitar posibles daños, así como de uso no autorizado para fines ilícitos. El uso de este producto para fines ilícitos puede ser considerado un delito.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

NEXLOCK EXPANDABLE BATON ENGLISH

SPECIFICATIONS

Model	Locking System	Expanded Length	Retracted Length	Weight	Material	Handle Diameter
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6.22" (158 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Steel + Aluminum	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	7.05 oz (200 ± 10 g)	Steel + Aluminum	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Aluminum	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	13.40 oz (380 ± 10 g)	Steel	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8.82" (224 ± 1.5 mm)	8.46 oz (240 ± 10 g)	Steel + Aluminum	

FEATURES

- Adopt NEXLOCK locking structure independently developed, which is smooth in opening and closing, stable and reliable, and can resist 2 meters falling.
- Anti-mislock unfolding design, when the top is accidentally pushed by a force, the baton will not draw back even if the ball lock is pressed.
- Embedded with super hard nano-ceramic beads that can efficiently break car windows.
- Equipped with detachable clamp for feeling hands and concealed carry.

PRODUCT INSTALLATION

OPERATION INSTRUCTION

EXPAND BATON

Hold the baton in hand, throw it up or down quickly, or pull the top of the baton hard, so that each section of the service baton can be unfolded to turn until it is locked.

RETRACT BATON

Press the Release Button on the tail cover and push the baton head to complete the retraction.

WARNINGS

- In order to protect the internal parts of the baton from damage, do not hit with the mid tube.
- When opening the baton, please do not operate towards people to avoid accidentally hitting others.

MAINTENANCE

- When stained with dirt or corrosive liquid, please disassemble the mechanical rod in time, wipe it with a soft cloth and clean it with a mild detergent, and apply silicone grease on the unlocking rod (Nextorch SL6 silicone grease is recommended).
- If the O-ring is found to be damaged after long-term use, please replace it in time.
- Do not hit with the mid tube of the baton to avoid damaging the internal parts.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 10-year warranty. This warranty does not cover normal wear and tear, damage caused by misuse, lack of normal maintenance, or disassembly.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.

Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.

Call us: 0086-652-6622777
Or contact local dealer.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Verriegelungs-System	Erweiterte Länge	Eingehobene Länge	Gewicht	Material	Griffdurchmesser
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6,22" (158 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	7,05 oz (200 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Aluminium	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	13,40 oz (380 ± 10 g)	Stahl	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8,82" (224 ± 1,5 mm)	8,46 oz (240 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	

EIGENSCHAFTEN

- Original NEXLOCK Verriegelungssystem für ein schnelles und zuverlässiges Expandieren und stabiles Anordnen. Diese Struktur ist für 2 Meter Fallhöhe ausgelegt.
- Anti-Mislock-Mechanik: Wenn man aus Versehen auf den Schalter im Heck drückt, aber Druck auf der Stock-Spitze hat, verhindert diese Mechanik ein ungewolltes Kolabrieren.
- Mit Nano-Keramik-Glasperlen.
- Metallehrbar und frei positionierbarer Halteknopf für die perfekte Trageweise.

PRODUKTINSTALLATION

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINSATZSTOCK EXPANDIEREN

Halten Sie den Einsatzstock in der Hand, schleudern Sie ihn schnell nach oben oder unten, oder ziehen Sie am oberen Ende des Einsatzstocks, so dass jeder Teil des Einsatzstocks nacheinander ausfährt, bis er verriegelt ist.

EINSATZSTOCK EINFAHREN

Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Heck und schieben Sie den Einsatzstocks zusammen.

WARNUNGEN

- um die inneren Teile des Teleskop-Einsatzstocks vor Beschädigungen zu schützen, bitte nicht mit dem mittleren Segment auf ein Hindernis schlagen.
- Öffnen Sie den Einsatzstock nicht in Richtung von Personen, um zu vermeiden, dass andere Personen versehentlich verletzt werden.

WARTUNG

- Bei Verschmutzung oder ätzenden Flüssigkeiten bitte die innere Stange rechtzeitig demonstrieren, mit einem weichen Tuch abwischen und mit einem milden Reinigungsmittel säubern und Silikonfett auf die Entriegelungsstange auftragen (NEXTORCH SL6 Silikonfett wird empfohlen).
- Sollte der O-Ring nach längerem Gebrauch beschädigt sein, ersetzen Sie ihn bitte rechtzeitig.
- Schlagen Sie bitte nicht mit dem mittleren Segment auf ein Hindernis schlagen, um Beschädigungen der Mechanik zu vermeiden.

GARANTIE

NEXTORCH garantiert, dass jeder Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Heizer, oder Aufkleber.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.

Als Garantieleistungen können nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadenersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert und/oder erneuert.

GARANTIEFALL

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges auf dem Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einreisekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einreisungen werden nicht entgegengenommen.

GARANTIEGEBERIN

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

GEWÄHRLEISTUNG

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

KOSTEN

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einreiseung des Produktes. Werden Garantieleistungen geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produktes durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorliegt hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantienanspruch nicht bestand.

VERSCHIEDENES

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsanweisungen verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden. NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a) WaffG (tragbarer Gegenstand) und unterliegen dem Führerbot gemäß §42 Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 (Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 (Heb- und Stoßwaffe)). Das Führen auf Veranstaltung ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopstock muss in einem geschlossenen Behälter transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt.

Equipado con una protección anti-robos para evitar posibles daños, así como de uso no autorizado para fines ilícitos. El uso de este producto para fines ilícitos puede ser considerado un delito.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

BASTÓN EXTENSIBLE NEXLOCK ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES

Modelo	Sistema de Bloqueo	Bastón Extendido	Bastón Plegado	Peso	Materia	Diámetro del Mango del Modelo
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6,22" (158 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Acero + Aluminio	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	7,05 oz (200 ± 10 g)	Acero + Aluminio	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Aluminio	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	13,40 oz (380 ± 10 g)	Acero	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8,82" (224 ± 1,5 mm)	8,46 oz (240 ± 10 g)	Acero + Aluminio	

TRAITS

- Adopta la estructura de cierre NEXLOCK desarrollada de forma independiente, que es suave en la apertura y el cierre, estable y fiable, y puede resistir la caída de 2 metros.
- Diseño de desbloqueo anti-mordaza, cuando la parte superior es empujada accidentalmente por una fuerza, el bastón no retrocederá aunque se presione el bloqueo de la cola.
- Incrustado con perlas de Nano-cerámica súper duras que pueden romper eficientemente las ventanas del coche.
- Equipado con una protección anti-robos para evitar posibles daños, así como de uso no autorizado para fines ilícitos.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

PASOS PARA REENSAMBLAR LAS PIEZAS

INSTRUCCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

EXPANDIR EL BASTÓN

Sostenga el bastón en la mano, lanceo hacia arriba o hacia abajo rápidamente, o tire de la parte superior del bastón con fuerza, para que cada sección del bastón de servicio pueda desplegarse a su vez hasta que se bloquee.

RETRAER EL BASTÓN

Pulse el botón de desbloqueo de la tapa de la cola y empuje la cabeza del bastón para completar la retracción.

ADVERTENCIAS

- Para proteger las partes internas del bastón de daños, no golpee con el tubo medio.
- Cuando abra el bastón, por favor no lo acerque hacia las personas para evitar daños accidentalmente a otros.

MANTENIMIENTO

- Cuando se manche de suciedad o líquido corrosivo, por favor desmonte la varilla mecánica a tiempo, límpiela con un paño suave y límpiela con un detergente suave, y aplique grasa de silicona en la varilla de desbloqueo (se recomienda la grasa de silicona Nextorch SL6).
- Si la junta tórica se encuentra dañada después de un uso prolongado, por favor, reemplácela a tiempo.
- No golpee con el tubo medio del bastón para evitar dañar las partes internas.

GARANTÍA

- NEXTORCH ofrece una garantía de 10 años. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los daños causados por el mal uso, la falta de mantenimiento normal o el desmontaje.
- NEXTORCH garantiza que nuestros productos no cuentan con cualquier defecto de fabricación y/o de material, sustituirnos o devolvernos el artículo defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de sustituir productos similares al original está descontinuado.
- NEXTORCH puede reparar cualquier accesorio o producto que no esté cubierto por la garantía para los usuarios con una tarifa razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviararnos un e-mail a service@nextorch.com Líbranos: 0086-652-6622777 O contáctese su distribuidor autorizado más cercano. O contacte votre revendeur/distributeur local.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceremos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

CARACTERISTIQUES

Modèle	Système de verrouillage	Longueur dépliée	Longueur pliée	Poids	Matériau	Diètre du modèle de poignée
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6,22" (158 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Acier + Aluminium	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	7,05 oz (200 ± 10 g)	Acier + Aluminium	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Aluminium	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	13,40 oz (380 ± 10 g)	Acier	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8,82" (224 ± 1,5 mm)	8,46 oz (240 ± 10 g)	Acier + Aluminium	

TRAITS

- Adopter la structure de verrouillage NEXLOCK indépendamment développé, qui est lisse dans l'ouverture et la fermeture, stable et fiable, et peut résister à 2 mètres de chute.
- Conception de déverrouillage anti-bouche, lorsque le sommet est accidentellement poussé par une force, le bâton ne recule pas même si le verrou de queue est pressé.
- Encastré avec des perles nano-céramiques très dures qui peuvent briser efficacement les vitres des voitures.
- Équipé d'une pièce amovible pour libérer les mains et de transport dissimulé.

INSTALLATION DU PRODUIT.

MARCHÉ À SUIVRE POUR LE REMONTAGE

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

ÉLARGIR LE TÊMON

Tenez le bâton à la main, lancez-le vers le haut ou vers le bas rapidement, ou tirez le dessus du bâton dur, de sorte que chaque section du bâton de service soit étirée de haut en bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

BÂTON DE RETRÈNE

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot arrière et poussez la tête de mât pour terminer la rétraction.

AVERTISSEMENTS

- Afin de protéger les parties internes du bâton contre les dommages, ne pas frapper avec le tube du milieu.
- Lors de l'ouverture du bâton, n'oubliez pas de ne pas pointer vers les gens pour éviter de blesser accidentellement d'autres.

MAINTENANCE

- En cas de taches de saleté ou de liquide corrosif, démontez la tige mécanique à temps, lavez-la avec un chiffon doux et la nettoyez avec un détergent doux, et appliquez de la graisse de silicone sur la tige de déverrouillage (graisse de silicone Nextorch SL6 recommandée).
- Si la joint torique est endommagé après une utilisation prolongée, veuillez le remplacer à temps.
- Ne pas taper avec le tube central du bâton pour éviter d'endommager les parties internes.

GARANTIE

- NEXTORCH offre une garantie de 10 ans. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages dus à une mauvaise utilisation, l'absence de maintenance normale ou de démontage.
- NEXTORCH garantit que nos produits sont exempts de défauts de fabrication et/ou de matériaux, nous remplaçons ou nous renvoyons les articles défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer des produits semblables en cas d'abandon de l'original.
- Tous les accessoires ou produits non couverts par la garantie NEXTORCH peuvent être réparés à un coût raisonnable.
- Vous pouvez accéder à la page Web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: Envoyez-nous un courriel à service@nextorch.com -Nous appeler au: 0086-652-6622777 -Où contactez votre revendeur/distributeur local.

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions relatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXLOCK EXPANDABLE BATON ENGLISH

SPECIFICATIONS

Model	Locking System	Expanded Length	Retracted Length	Weight	Material	Handle Diameter
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6.22" (158 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Steel + Aluminum	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	7.05 oz (200 ± 10 g)	Steel + Aluminum	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	5.99 oz (170 ± 10 g)	Aluminum	
N16 Steel		16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	13.40 oz (380 ± 10 g)	Steel	
N20 Wal		20" (508 ± 2 mm)	8.82" (224 ± 1.5 mm)	8.46 oz (240 ± 10 g)	Steel + Aluminum	

FEATURES

- Adopt NEXLOCK locking structure independently developed, which is smooth in opening and closing, stable and reliable, and can resist 2 meters falling.
- Anti-mislock unfolding design, when the top is accidentally pushed by a force, the baton will not draw back even if the ball lock is pressed.
- Embedded with super hard nano-ceramic beads that can efficiently break car windows.
- Equipped with detachable clamp for feeling hands and concealed carry.

PRODUCT INSTALLATION

OPERATION INSTRUCTION

EXPAND BATON

Hold the baton in hand, throw it up or down quickly, or pull the top of the baton hard, so that each section of the service baton can be unfolded to turn until it is locked.

RETRACT BATON

Press the Release Button on the tail cover and push the baton head to complete the retraction.

WARNINGS

- In order to protect the internal parts of the baton from damage, do not hit with the mid tube.
- When opening the baton, please do not operate towards people to avoid accidentally hitting others.

MAINTENANCE

- When stained with dirt or corrosive liquid, please disassemble the mechanical rod in time, wipe it with a soft cloth and clean it with a mild detergent, and apply silicone grease on the unlocking rod (Nextorch SL6 silicone grease is recommended).
- If the O-ring is found to be damaged after long-term use, please replace it in time.
- Do not hit with the mid tube of the baton to avoid damaging the internal parts.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 10-year warranty. This warranty does not cover normal wear and tear, damage caused by misuse, lack of normal maintenance, or disassembly.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.

Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.

Call us: 0086-652-6622777
Or contact local dealer.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Verriegelungs-System	Erweiterte Länge	Eingehobene Länge	Gewicht	Material	Griffdurchmesser
N12 Wal		12" (302 ± 2 mm)	6,22" (158 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	22 ± 1mm
N16 Wal		16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	7,05 oz (200 ± 10 g)	Stahl + Aluminium	
N16 Al	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7,52" (191 ± 1,5 mm)	5,99 oz (170		