



NEXTORCH®

ENGLISH



Learn more on www.nextorch.com

UT51C

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1		Run Time	
Flash	Constant on		
Green Light	33 h	17 h	
Blue Light	2 h 45 min	1 h 15 min	
Orange Light	5 h 30 min	2 h 30 min	
Gradual light	3 h 30 min	—	
Impact Resistance	2 m		
Weight and Dimensions	Weight: 54 g / 1.90 oz (With Battery) Size: 458 mm (Length) × 38 mm (Width) × 10 mm (Height)		
Material	Light Source: Green / Blue / Orange LEDs ABS, Polyester		
Battery	Built-in 150 mAh Rechargeable Battery.		

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested UT51C with built-in 150 mAh rechargeable battery in 23°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

INSTRUCTIONS

- ON / OFF**
Lightly press to turn on, press again for more than 3s to turn off.
- Mode Selection**
Turn on under green / blue / orange light source, lightly press to cycle switch within 3 seconds.
Flash—Constant on—OFF



- Light Selection**
Press lightly for 3s in any mode to select the light source, release to lock—Green light → Blue light → Orange light → Gradual light (default is green light)

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 1.5 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.
- Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up for 2s only when turn on the light.
Blue light: 75% ~100%
Blue flash: 50% ~75%
Red light: 25% ~50%
Red flash: 0% ~25%



MAINTENANCE

- Please avoid contact with seawater or corrosive substances.
- Please fully charge the battery before first use; if left unused for a long time, recharge every three months.
- The product uses a non-removable built-in battery. Do not replace the battery yourself to avoid damage to the product battery.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 1-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH®

DEUTSCH



www.nextorch.de

UT51C

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1		Laufzeit	
Blinklicht	Dauerlicht AN		
Grünes Licht	33 h	17 h	
Blaues Licht	2 h 45 min	1 h 15 min	
Oranges Licht	5 h 30 min	2 h 30 min	
Übergangslicht	3 h 30 min	—	
Fallhöhe	2 m		
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 54 g / 1.90 oz (Mit Batterie) Größe: 458 mm (Länge) × 38 mm (Breite) × 10 mm (Höhe)		
Material	Lichtquellen: Grün / Blau / Orange LEDs ABS, Polyester		
Batterie	Eingebaute 150 mAh Akku		

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die UT51C mit 150mAh-Li-Ionen-Akku bei 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- EIN / AUS**
Zum Einschalten leicht drücken, zum Ausschalten erneut länger als 3 Sekunden drücken.
- Modusauswahl**
Unter grün / blau / orange Lichtquelle einschalten, innerhalb von 3 Sekunden leicht drücken, um den Zyklus zu wechseln.
Blinklicht—Dauerlicht AN—AUS



- Lichterauswahl**
In einem beliebigen Modus 3 Sekunden lang leicht drücken, um die Lichtquelle auszuwählen, loslassen zum Fixieren.
Grünes Licht → Blaues Licht → Oranges Licht → Übergangslicht (Werkeinstellung ist grünes Licht)

BATTERIEANZEIGE

- USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladzeit etwa 1,5 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die eingeschaltet ist.
Blaues Licht: 75% ~100%
Blauer Blitz: 50% ~75%
Rotes Licht: 25% ~50%
Roter Blitz: 0% ~25%



BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- vermeiden Sie bitte den Kontakt mit Meerwasser oder ätzenden Substanzen.
 - Bitte lesen Sie den ANKI vor dem ersten Gebrauch vollständig auf; bei längerer Nichtbenutzung laden Sie ihn alle drei Monate auf.
 - Das Produkt verwendet eine nicht herausnehmbare eingebaute Batterie. Wechseln Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Produktbatterie zu vermeiden.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 1 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 1 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 1 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsekendkosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einwendungen werden nicht entgegengenommen.

- Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

- Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

- Kosten**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die angegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

- Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die angegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

- Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

- Kontakt in Deutschland**
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH®

ESPAÑOL



Más información en www.nextorch.com

UT51C

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1		Durée d'utilisation	
Destello	Constante en		
Luz Verde	33 h	17 h	
Luz Blanca	2 h 45 min	1 h 15 min	
Luz naranja	5 h 30 min	2 h 30 min	
Luz gradual	3 h 30 min	—	
Resistencia al impacto	2 m		
Peso y Dimensiones	Peso: 54 g / 1.90 oz (Con batería) Tamaño: 458 mm (largo) × 38 mm (ancho) × 10 mm (alto)		
Materiales	Fuente luz: LED verde / azul / naranja ABS, Poliéster		
Tipo batería	Batería Recargable Incorporada de 150 mAh.		

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna UT51C con una pila batería de iones de litio de 150 mAh a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


- Encendido / Apagado**
Pulse para encender, pulse de nuevo durante más de 3s para apagar.
- Selección de modo**
Encender bajo fuente de luz verde / azul / naranja, presione ligeramente para cambiar de ciclo dentro de 3 segundos.
Destello—Constante en—APAGADO



- Selección de luz**
Presione ligeramente durante 3 segundos en cualquier modo para seleccionar la fuente de luz, suelte para bloquear.
Luz verde → Luz azul → Luz naranja → Luz gradual (por defecto es luz verde)

INDICADOR DE BATERÍA

- Typo-C Recargable**
Charging time about 1.5 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.
- Indicador de capacidad de la batería**
La luz indicadora de batería solo se encenderá cuando la esté encendido.
Luz azul: 75 %~100 %
Parpadeo azul: 50%~75%
Luz roja: 25%~50 %
Parpadeo rojo: 0%~25%



MANTENIMIENTO

- Por favor, evite el contacto con agua de mar o sustancias corrosivas.
- Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las baterías recargables.
- El producto utiliza una batería integrada no amovible. No reemplace la batería usted mismo para evitar daños a la batería del producto.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 1 años. En este caso, lo repararemos.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámenos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH®

FRANÇAIS



En savoir plus sur www.nextorch.com

UT51C

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1		Autonomie	
Clignotant	Allumé en continu		
Lumière verte	33 h	17 h	
Lumière bleue	2 h 45 min	1 h 15 min	
Lumière orange	5 h 30 min	2 h 30 min	
Lumière progressive	3 h 30 min	—	
Résistance aux impacts	2 m		
Poids et dimensions	Poids: 54 g (incluant batterie) Taille: 458 mm (longueur) × 38 mm (largeur) × 10 mm (hauteur)		
Matériau	Source de lumière: LED vertes / bleues / orange ABS, Polyester		
Typebatterie	Batterie rechargeable de 150 mAh intégrée.		

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe UT51C avec batterie Li-Ion de 150 mAh à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- Marche / Arrêt**
Appuyez sur pour allumer, appuyez à nouveau pendant plus de 3s pour éteindre.
- Sélection de mode**
Allumez sous source de lumière verte / bleue / orange, appuyez légèrement pour passer en cycle dans les 3 secondes.
Clignotant—Allumé en continu—ÉTEINT



- Sélection de lumière.**
Appuyez légèrement pendant 3 secondes dans n'importe quel mode pour sélectionner la source lumineuse, relâchez pour verrouiller.
Lumière verte → Lumière bleue → Lumière orange → Lumière progressive (par défaut, lumière verte)

VOYANT DE BATTERIE

- Type C rechargeable**
Durée de charge environ 1.5 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.
- Voyant de capacité de la batterie**
Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous allumez la lampe.
Lumière bleue : 75 % ~ 100 %
Flash bleue : 50 % ~ 75 %
Lumière rouge : 25 % ~ 50 %
Flash rouge : 0 % ~ 25 %



ENTRETIEN

- Veuillez éviter tout contact avec l'eau de mer ou des substances corrosives.
- Assurez une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.
- Le produit utilise une batterie intégrée non amovible. Ne remplacez pas la batterie vous-même pour éviter d'endommager la batterie du produit.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 1 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au : 0086-662-6602777 - OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH®

Русский



Узнайте больше на www.nextorch.com

UT51C

Спецификация

ANSI / PLATO-FL1		Время работы (ч)	
Вспышка	Постоянное свечение		
Зеленый свет	33 ч	17 ч	
Голубой свет	2 ч 45 мин	1 ч 15 мин	
Оранжевый свет	5 ч 30 мин	2 ч 30 мин	
Плавный свет	3 ч 30 мин	—	
Ударопрочность	2 м		
Вес и Размеры	вес: 54 г (включая батарею) размер: 458 мм (длина) × 38 мм (ширина) × 10 мм (высота)		
Материал	Источник света: Зеленый / синий / оранжевый светодиоды ABS, полиэстер		
Батарея	Встроенный 150 м.А.И.литий-ионный аккумулятор.		

Вышеуказанные параметры строго соответствуют полученному в результате тестирования стандарту ANSI/PLATO FL1, тестовая батарея является встроенной литий-ионной батареей 150 мАч, тестовая температура 23°C ± 3°C, тестовая батарея или окружающая среда разные, параметры производительности могут отличаться.

ИНСТРУКЦИЯ

- Включить / выключить**
Слегка нажмите, чтобы включить, более 3 секунд снова нажмите, чтобы выключить.
- Выбор режима**
Включите под зеленым / синим / оранжевым источником света, слегка нажмите для переключения цикла в течение 3 секунд.
Вспышка—Постоянное свечение—ВЫКЛ



- Выбор света**
Легкое нажатие в течение 3 секунд в любом режиме для выбора источника света, отпустите для фиксации.
Зеленый свет → Синий свет → Оранжевый свет → Плавный свет (по умолчанию зеленый свет)

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- Перезаряжаемый через USB-C**
Время зарядки: около 1,5 часов.
Красный индикатор: идет зарядка.
Синий свет: полная зарядка.
- Индикатор емкости аккумулятора**
Индикатор заряда батареи загорается на 2 секунды при включении.
Синий свет: 75% ~ 100%
Синий свет мигает: 50% ~ 75%
Красный свет: 25% ~ 50%
Красный свет мигает: 0% ~ 25%



ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Пожалуйста, избегайте контакта с морской водой или агрессивными веществами.
- Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием; если он долго не используется, зарядите его каждые три месяца.
- В продукте используется встроенный несъемный аккумулятор. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно, чтобы избежать повреждения аккумулятора продукта.

Гарантия

- NEXTORCH предоставляет 1-летнюю гарантию.
- NEXTORCH гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов изготовления или материала, мы заменим или вернем неисправный товар. NEXTORCH оставляет за собой право заменить аналогичный продукт, если оригинальный продукт снят с производства.
- Любые аксессуары или изделия, на которые не распространяется гарантия, NEXTORCH может отремонтировать за разумную плату.
- Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код и получите доступ к веб-сайту NEXTORCH (www.nextorch.com) для получения информации о сервисе по гарантии, сканируя код QR. Вы также можете: - нам отправить электронное письмо по адресу service@nextorch.com - Мы позвоним вам по телефону: 0086-662-6602777 - Или свяжитесь с местным дилером.

СВЯЖИТЕСЬ С ДИЗАЙНЕРОМ NEXTORCH

Для того чтобы улучшить продукты NEXTORCH, мы будем признательны, если вы предложите нашим дизайнерам свои отзывы и творческие предложения после использования, отсканировав следующий QR-код. Благодарим Вас за внимание!



NEXTORCH®

日本語



詳細については当社ウェブサイトをご覧ください www.nextorch.com

UT51C

規格

ANSI / PLATO-FL1		使用時間	
点滅	点灯		
緑色の光	33 時間	17 時間	
青色の光	2 時間 45 分	1 時間 15 分	
橙色の光	5 時間 30 分	2 時間 30 分	
グラデーションの光	3 時間 30 分	—	
落下耐欠	2 米		
質量とサイズ	質量: 54 克 (含電池) サイズ: 458 ㎜ (長さ) × 38 ㎜ (幅) × 10 ㎜ (高さ)		
材料	光源: 緑/青/オレンジLED ABS, ポリエステル		